

# 技術規格: IQAir® HealthPro® 150

一般規格	
電源需求	110V, 60 Hz
耗電量 *	1: 27, 2: 53, 3: 92, 4: 121, 5: 154, 6: 215 Watt; Standby: <1 Watt
尺寸(無 / 含外箱)	H 61 x W 38 x D 41 cm / carton: H 74 x W 43 x D 45 cm
重量(無 / 含外箱)	13 kg / 17 kg
輸出風量(含濾網) *	1: 50, 2: 100, 3: 190, 4: 240, 5: 290, 6: 410 m³/h
音量/輸出量 *	L <sub>PA</sub> 1: 25, 2: 36, 3: 44, 4: 50, 5: 54, 6: 59 dB(A); L <sub>WA</sub> 1: 35, 2: 46, 3: 54, 4: 60, 5: 64, 6: 69 dB(A)
風扇馬達	離心式，後傾式，散熱保護裝置，可長時間不停機運轉
控制面板	4鍵觸摸面板與16字符2行液晶顯示器
進風口	機器下方低座雙弧形處
出風口	機器上方320° 平均擴散
主機顏色 / 鎖臂顏色	灰色 / 白色
外殼材質	防氣化，耐衝擊，耐紫外線 ABS材質
效能	
總系統效率(已認證)	≥ 99.97% 懸浮粒子 ≥ 0.3 μm (依不同風速個別測試)
空氣輸出(已認證)	有(所有已安裝的濾網做個別測試)
密度測試	有(100%不漏風測試)
<b>EN1822</b> 高規格	HEPA H13等級 (MPPS efficiency: ≥ 99.95% @ 0.22 μm 的風速值 ≤ 190 m³/h) HEPA H12等級 (MPPS efficiency: ≥ 99.50% @ 0.16 μm 的風速值 ≤ 475 m³/h)
濾網規格	
前置含除氣味濾網	<p><b>PreMax™ MG Filter F8MG (S)</b></p> <p>前置濾網層：</p> <p>功能：控制較粗、細顆粒物，保護後端的濾網。</p> <p>媒介：非織造玻璃微纖維，迷你褶高容量 / 密度。</p> <p>效能：≥ 55% at ≥ 0.3 μm (class F8)</p> <p>面積容量：1.9 m²</p> <p>氣體與氣味濾網層：</p> <p>功能：控制廣範圍的化學污染物和氣味</p> <p>媒介：MultiGas™ 浸漬活性炭和活性氧化鋁 (AC/4 + IA/4)</p> <p>重量：1.0 kg</p>
HEPA-濾網	<p><b>HyperHEPA® Filter H12/13 (L)</b></p> <p>功能：控制細、超細顆粒物網。</p> <p>媒介：非織造玻璃微纖維，醫療等級HyperHEPA® 濾網。</p> <p>效能：≥ 99.97% at ≥ 0.3 μm (H12/13等級)</p> <p>面積容量：5.0 m²</p>
功能	
顯示語言	4種語言供選擇：英，法，德，西班牙。
風量設定	6
智慧型濾網壽命偵測	有(監測個別濾網的使用量)
濾網壽命狀態顯示 LEDs	2
先進定時器	有(可設定運轉時段及天數)
先進風速選擇設定	有(可在兩個時段設定不同風速)
可調整濾網顆粒的負載量	2(大顆粒與小顆粒懸浮粒子)
附配件	遙控器(含電池)，電源線，輪子，性能測試鑑定書。
選購配件	<b>VMF</b> 壁掛架， <b>PF40</b> 粗顆粒前置濾網， <b>InFlow, VMInFlow&amp;OutFlow</b> 風口連結模組 <b>FlexVac &amp; VMFlexVac</b> 移動式與壁掛式污染源頭捕捉配備。
電器安規認證	IEC/IECEE (CB-Scheme), UL, CSA, BSMI

All technical specifications are subject to change without prior notice.

\* per fan speed measured at 120V, 60Hz; tolerance ± 10% (± 10 m3/h)